

Характеристики пульта постановочного освещения в зале Амфитеатр (30.10.2020)

1. Пульт управления постановочным освещением grandMA3 onPC, 2xDMX512-A Out, 1xDMX512-A In.
2. Моноблок с сенсорным экраном 21,5", I5 3000МГц, 8Гб, 256 Гб SSD, Windows 10.
3. Преобразователь сигнала DMX в режиме работы grandMA3 onPC 4096 каналов, в режиме Mode2 2048 каналов.

Производитель указанного оборудования - MA Lighting (Германия).

Основные технические характеристики и возможности подключения комплекта:

- контроль до 4096 параметров в реальном времени в сочетании с grandMA3 onPC;
- расположение клавиш командной секции, схоже с расположением клавиш консолей grandMA3;
- 29 поворотных RGB регуляторов с подсветкой, 5 сдвоенных энкодеров;
- 10 моторизированных 60мм фейдеров;
- 16 назначаемых функциональных клавиш;
- 1 колесо интенсивности 2 моторизированных A/B фейдера 100мм;
- бесшумные клавиши с индивидуальной подсветкой и регулировкой яркости (без щелчков);
- 1 x IEC cord;
- 2 x DMX-512-A OUT (5pin XLR female);
- 1 x DMX-512-A IN (5pin XLR male);
- 1 x MIDI IN (5pin DIN female);
- 1 x MIDI OUT (5pin DIN female);
- 1 x Linear Time Code IN (3pin XLR female);
- 1 x GPI General Purpose Interface (SUB D 9 female) for remote control;
- 1 x USB 2.0 (type A);
- 1 x LED desk light (4pin XLR female);
- простое подключение через USB к любому ПК с программой grandMA3 on PC.

Комплект управления постановочным освещением предназначен для управления следующими приборами постановочного освещения, установленными в зале «Амфитеатр»:

- Pro Spot PAR 250Вт – 6 шт.
- I WASH 575 EB – 8 шт.
- I SPOT Extreme 600 – 2 шт.
- PAR Lite Led – 25 шт.
- Strip Lite Led – 12 шт.